

SOSTIENI IL MADE IN ITALY
ACQUISTA I NOSTRI PRODOTTI

M10

Matrice audio digitale con DSP



Le matrici audio di nuova generazione sono state progettate per garantire intelligibilità del parlato e una qualità sonora impeccabile in qualsiasi ambiente, anche nei contesti più complessi e riverberanti.

M10/M20 sono le nuove matrici evolute di Fulgor Service per soddisfare tutte le applicazioni audio dove serve ottenere intelligibilità del parlato in ogni spazio, in particolare quelli riverberanti. Sono ingegnerizzate per essere gestite dall'utente in modo semplice ed intuitivo.

Le Matrici M10/M20 hanno la possibilità di ottenere un suono pulito e cristallino e una pressione di suono eccezionale grazie alla possibilità di gestire tutti i parametri del suono in modo preciso e dedicato in ogni ambiente di lavoro, grazie al software proprietario; ogni parametro verrà regolato con la massima precisione:

Per ogni ingresso: equalizzatore parametrico, alimentazione Phantom, phase, controllo Antilarsen, selezione Mic/Line, gain, processore dinamico, v-meter, mute e controllo potenziometri.

Per ogni uscita: delay, boost, mute, phase, potenziometri, equalizzatore, processore dinamico, v-meter e livello.

Un Prodotto Flessibile e Versatile

- M10 10 ingressi micro/line, 6 uscite bilanciate
- M20 20 ingressi micro/line, 12 uscite bilanciate
- Fino a 16 preset audio personalizzabili, con interfaccia a bordo per una gestione immediata.

Configurazione avanzata tramite PC, tablet con Ethernet o WI-FI con la possibilità di generare Pink Noise e Tone per un settaggio ancora più preciso.

Potenziometri/encoder frontali luminosi a gestione analogica, per un'integrazione audio senza compromessi.

M10/M20, Potenza, versatilità e qualità per ogni esigenza sonora.



CARATTERISTICHE TECNICHE

M10

- FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO: 48KHz/44,1KHz
- RISPOSTA IN FREQUENZA: da 20Hz a 20KHz, $\pm 1,5$ dB
- DINAMICA SUPERIORE: 101dB
- INGRESSI: 10/20 Micro/Line bilanciati Max Gain +60dB
- USCITE: Connettori Euro-Block 3pin (pitch da 5,08mm)
- INDICATORI FRONTALI: 10 encoder multifunzione
- NUMERO ENCODER: 10
- NUMERO PRESET: 16
- NUMERO MAX DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI
CONTEMPORANEAMENTE NELLA SINGOLA RETE: 6 con firmware 1.0.4.2
- INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: 0°C ~ 45°C
- INTERVALLO TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO: -20°C ~ 60°C
- ALIMENTAZIONE: Phantom 37V (per canale; impostabile singolarmente)
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 240V 50/60Hz
- CONSUMO ELETTRICO: 165W max.
- LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO: 1,5mt
- DIMENSIONI: (L x A x P) 480 x 88 x 280mm 2U
- PESO: 3,90 kg

